NOTICE DE MONTAGE


FRANÇAIS

réf.3011352


SUPPORT MURAL POUR PULSEURS 3008300-3008301-3008302-3008303

CONTIENT


- 2 chevilles
- 1 sangle avec tige filetée et fermoir.



Trou de fixation pour la tige filetée située à l'une des extrémités de la sangle




2 trous pour place les chevilles et fixer le support au mur.



1. PRÉPARER LA SANGLE

- Positionner la sangle avant de fixer le support au mur. Le pulseur sera placé de cette façon sur le support. Ii faut donc fixer le support au mur avant de mettre le pulseur en place.



2. REPÉRER LES TROUS

- Présenter le support au mur à l'endroit souhaité.
- Repérer l'emplacement des deux trous de fixation.

3. FIXER LES CHEVILLES


- Percer les deux trous aux emplacements repérés avec une mèche adaptée.
- Insérer les 2 chevilles dans les trous.

4. FIXER LE SUPPORT AU MUR

- Présenter le support en alignant les trous avec les chevilles.

5. PLACER LE PULSEUR

- Une fois le support fixé au mur, venir placer le pulseur.
- Mettre les pieds caoutchouc du pulseur dans les trous prévus à cet effet. Il n'y a qu'un sens de montage pour le pulseur.





6. SERRER LA SANGLE

- Positionner la sangle autour du pulseur en passant par l'Intérieur de la poignée.
- Serrer le loquet.
- Visser ensuite la vis pour serrer au maximum la sangle.

IMPORTANT

Vérffler que le support est solidement fixé au mur et que la sangle est bien serrée avant chaque utillsatlon du pulseur.

UTILISATION SÉCURISÉE

Le pulseur doit être bien maintenu par la sangle et correctement positionné sur le support pour garantir une utllisatlon en toute sécurité.

VIVOG SAS : 10 rue de la Mairie - 37390 Chanceaux-sur-Choisille - FRANCE - **Tél. +33 (0)2 47 73 38 38** - e-mail : infos@vivog.fr - **site web : www.vivog.fr**