


réf.3011352


SUPPORT MURAL POUR PULSEURS 3008300-3008301-3008302-3008303

## CONTIENT


- 2 chevilles
- 1 sangle avec tige filetée et fermoir.



Trou de fixation pour la tige filetée située à l'une des extrémités de la sangle




2 trous pour place les chevilles et fixer le support au mur.



## 1. PRÉPARER LA SANGLE

- Positionner la sangle avant de fixer le support au mur. Le pulseur sera placé de cette façon sur le support. Il faut donc fixer le support au mur avant de mettre le pulseur en place.



## 2. REPÉRER LES TROUS

- Présenter le support au mur à l'endroit souhaité.
- Repérer l'emplacement des deux trous de fixation.

## 3. FIXER LES CHEVILLES


- Percer les deux trous aux emplacements repérés avec une mèche adaptée.
- Insérer les 2 chevilles dans les trous.

## 4. FIXER LE SUPPORT AU MUR

- Présenter le support en alignant les trous avec les chevilles.

## 5. PLACER LE PULSEUR

- Une fois le support fixé au mur, venir placer le pulseur.
- Mettre les pieds caoutchouc du pulseur dans les trous prévus à cet effet. Il n'y a qu'un sens de montage pour le pulseur.



## 6. SERRER LA SANGLE

- Positionner la sangle autour du pulseur en passant par l'intérieur de la poignée.
- Serrer le loquet.
- Visser ensuite la vis pour serrer au maximum la sangle.

### IMPORTANT

Vérifier que le support est solidement fixé au mur et que la sangle est bien serrée avant chaque utilisation du pulseur.

### UTILISATION SÉCURISÉE


Le pulseur doit être bien maintenu par la sangle et correctement positionné sur le support pour garantir une utilisation en toute sécurité.

ref.3011352


## WALL MOUNT BRACKET FOR BLOWERS 3008300-3008301-3008302-3008303

### KIT CONTENTS


- 2 wall plugs
- 1 strap with threaded rod and clasp



Hole for the threaded rod located at one end of the strap.




2 holes to insert the wall plugs and fix the bracket to the wall.



### 1. PREPARE THE STRAP

- Position the strap before fixing the bracket to the wall. The blower will be placed on the bracket in this way. Therefore, fix the bracket to the wall before installing the blower.



### 2. MARK THE HOLES

- Place the bracket on the wall at the desired location.
- Mark the position of the two mounting holes.

### 3. INSERT THE WALL PLUGS


- Drill two holes at the marked positions using a drill bit suitable for the wall.
- Insert the 2 wall plugs into the holes.

### 4. FIX THE BRACKET TO THE WALL

- Position the bracket on the wall, aligning the holes with the plugs.

### 5. PLACE THE BLOWER

- Once the bracket is securely mounted to the wall, place the blower.
- Insert the rubber feet of the blower into the holes provided. There is only one correct mounting orientation for the blower.



### 6. SECURE THE STRAP

- Position the strap around the blower by passing it through the inside of the handle.
- Close the buckle (latch).
- Then tighten the screw to tighten the strap as much as possible.

### IMPORTANT

Make sure the bracket is securely fixed to the wall and the strap is properly tightened before each use of the blower.

### SAFE USE

The blower must be properly supported by the strap and correctly positioned on the bracket to ensure safe use at all times.